



BackLite CS™

DALLE LED 600X600MM 36W 100LM/W UGR19 À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

- La Dalle LED rétroéclairée Eco à couleur commutable (3000K/4000K), avec un corps en acier, offre le meilleur rapport qualité-prix.
- Equipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribution uniforme de la lumière, et d'un diffuseur microprismatique, assurant un contrôle de basse lumiance et un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Fournie avec un driver intégré non-gradable, sans scintillement, et un câble de 320 mm avec bornier automatique 3 pôles repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
- Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP157081	Non gradable	3000K	36W	3300-3600lm	Jusqu'à 100lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BackLite CS™

DALLE LED 600X600MM 36W 100LM/W UGR19 À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK06
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PS
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	• Kit plafonnier aluminium clipsable • Cadre d'encastrement aluminium • Kit suspension réglable • Filin de sécurité acier

Caractéristiques techniques

Puissance	36W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>15.000
Durée de vie	30.000h L70 B50 30.000h L70 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	5A

Caractéristiques photométriques

Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157081
Masse du produit	1610g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	595 x 595 x 30mm
Profondeur d'encastrement	30mm
Masse brute	1720g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	615 x 608 x 35mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	650 x 638 x 230mm

