




LinoraCS™

RÉGLETTE MAGNÉTIQUE SUPÉRIEURE POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT 30 % POUR RÉGLETTES À DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

Code	Version	Couleur	Puissance	lm/W	IRC
CL163747	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	8 / 10W	120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LinoraCS™

RÉGLETTÉ MAGNÉTIQUE SUPÉRIEURE POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT 30 % POUR RÉGLETTES À DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Surface mounted / Magnetic
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe III
Utilisation	Intérieure
Matière	PC
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	8 / 10W
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	72.000h L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Lumens	8
	10
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	115°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163747
Masse du produit	110g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	730 x 20 x 9mm
Masse brute	120g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	730 x 20 x 9mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	750 x 350 x 215mm