



Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.1500MM À PUissance COMMUTABLES 40/45/48/53W 4000K 140LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

- Module retrofit LED de haut rendement et commutable en puissance, pour le remplacement direct des tubes fluorescents T5/T8. Conçu pour les projets de rénovation énergétique, ce module retrofit LED offre une alternative performante, fiable et facile sans nécessiter le remplacement complet du luminaire existant.
- Montage rapide et sans outil sur toute surface ferromagnétique grâce à des aimants intégrés. Idéal pour les rénovations où l'accès ou le remplacement complet est contraignant.
- Système unique livré avec un câble de connexion DC pré-câblé pour une installation directe à l'alimentation ou pour une extension modulaire rapide du système.
- Optique polycarbonate dépoli assurant une distribution homogène de la lumière, avec un angle de diffusion large de 130°, garantissant un confort visuel optimal.
- Driver externe avec réglage de puissance sélectionnable, équipé d'un support magnétique, précâblé à un boîtier de distribution 4 voies pour une intégration sans outil dans le luminaire existant.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
CL164355	Non gradable	4000K	18 / 23 / 27 / 32W	5640-7314lm	Jusqu'à 145lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.1500MM À PUISSE COMMUTABLES 40/45/48/53W 4000K 140LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP20	Lumens	18W 2650lm
Test du fil incandescent	650°	23W 3250lm	27W 3750lm
Indice IK	IK04	32W 4500lm	
Température d'utilisation	-20°C / +45°C	Efficacité énergétique	Jusqu'à 145lm/W
Type de montage	Saillie	Température de couleur	4000K
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm	Type de blanc	Blanc Neutre
Certificat(s)	CE	SDCM	<3
Classe de protection	Classe III	Angle de faisceau	130°
Utilisation	Intérieure	IRC	>80
Matière	Aluminium	Type de variation	Non gradable
Matière du diffuseur	PC	Distribution	Indirecte
Accessoires disponibles	N/A		

Caractéristiques techniques		Détails logistiques	
Puissance	18 / 23 / 27 / 32W	EAN / Code barre	3609640164355
Facteur de puissance	>0.9	Masse du produit	320g
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1449 x 19 x 24mm
Durée de vie	100.000h L70 B50 100.000h L80 B20	Masse brute	380g
Courant d'appel	20.7A/210µs	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1480 x 210 x 35mm
		Quantité du carton de livraison	4 pcs
		Dimensions du carton (LxIxH)	1500 x 225 x 165mm