



Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.1200MM À PUISSANCE COMMUTABLES 21/25/29/33W 144LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

- Module retrofit LED de haut rendement et commutable en puissance, pour le remplacement direct des tubes fluorescents T5/T8. Conçu pour les projets de rénovation énergétique, ce module retrofit LED offre une alternative performante, fiable et facile sans nécessiter le remplacement complet du luminaire existant.
- Montage rapide et sans outil sur toute surface ferromagnétique grâce à des aimants intégrés. Idéal pour les rénovations où l'accès ou le remplacement complet est contraignant.
- Système unique livré avec un câble de connexion DC pré-câblé pour une installation directe à l'alimentation ou pour une extension modulaire rapide du système.
- Optique polycarbonate dépoli assurant une distribution homogène de la lumière, avec un angle de diffusion large de 130°, garantissant un confort visuel optimal.
- Driver externe avec réglage de puissance sélectionnable, équipé d'un support magnétique, précâblé à un boîtier de distribution 4 voies pour une intégration sans outil dans le luminaire existant.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
CL164379	Non gradable	4000K	17 / 21 / 25 /30W	3024-4653lm	Jusqu'à 144lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Easy Re-Fit™

KIT RETROFIT DE TUBE FLUORESCENT T5/T8 L.1200MM À PUISSE COMMUTABLES 21/25/29/33W 144LM/W AVEC DRIVER ET CÂBLAGE

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP20	Lumens	17W 2450lm
Test du fil incandescent	650°	21W 3050lm	
Indice IK	IK04	25W 3550lm	
Température d'utilisation	-20°C / +45°C	30W 4250lm	
Type de montage	Saillie	Efficacité énergétique	Jusqu'à 144lm/W
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm	Température de couleur	4000K
Certificat(s)	CE	Type de blanc	Blanc Neutre
Classe de protection	Classe III	SDCM	<3
Utilisation	Intérieure	Angle de faisceau	130°
Matière	Aluminium	IRC	>80
Matière du diffuseur	PC	Type de variation	Non gradable
Accessoires disponibles	N/A	Distribution	Indirecte

Caractéristiques techniques		Détails logistiques	
Puissance	17 / 21 / 25 / 30W	EAN / Code barre	3609640164379
Facteur de puissance	>0.9	Masse du produit	250g
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1149 x 19 x 24mm
Durée de vie	100.000h L70 B50 100.000h L80 B20	Masse brute	300g
Courant d'appel	17.8A/180µs	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1180 x 210 x 35mm
		Quantité du carton de livraison	4 pcs
		Dimensions du carton (LxIxH)	1200 x 225 x 165mm