



CircleLiteCWS™

PLAFONNIER ACIER DIFFUSEUR PMMA IP64 IK02 Ø360MM H.72MM 130LM/W IRC80 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 17W/24W/30W, 3000K/4000K/5700K BLANC

- Ce plafonnier rond à haute efficacité (130lm/W) IP64, à puissance et couleur commutables, est la solution idéale et économique pour de nouvelles installations dans le secteur du tertiaire ou pour la rénovation d'installations en fluo-compact dans des environnements existants.
- Connecteur automatique repiquable avec installation rapide sans outils grâce aux bornes de connexion automatiques.
- Le design rétroéclairé parfait garantit une diffusion d'une lumière douce et uniforme.
- Sélection possible de 2 puissances et 3 couleurs pour une flexibilité absolue dans toutes nouvelles installations et une solution de rénovation parfaite.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DLI62665	Non gradable	3000 / 4000 / 5700K	17 / 24W	2100-3130lm	Jusqu'à 130lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CircleLiteCWS™

PLAFONNIER ACIER DIFFUSEUR PMMA IP64 IK02 Ø360MM H.72MM 130LM/W IRC80 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 17W/24W/30W, 3000K/4000K/5700K BLANC

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP64
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Applique
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	PMMA
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	17 / 24W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>20.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Courant d'appel	10A/200µs

Caractéristiques photométriques

Lumens	17W - 2100 / 2210 / 3120lm 24W - 2960 / 3210 / 3130lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 130lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	130°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162665
Masse du produit	600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø360 x 75mm
Masse brute	750g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	400 x 400 x 100mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	535 x 402 x 425mm