



## ZYLO™

**SPOT EN FONTE D'ALUMINIUM EN SAILLIE FIXE Ø115 MM 27W 3000K IP54 96LM/W ANGLE 40° UGR<19  
NON GRADABLE BLANC**

---

- Plafonnier en saillie fixe rond de haute qualité basse-luminance, avec corps en fonte d'aluminium blanc et réflecteur de couleur onyx.
- Classe 2, IP54, il peut être installé dans un grand nombre d'environnements.
- Excellente qualité de lumière avec un IRC 90, SDCM <3 et UGR <19 pour un éclairage homogène et confortable.
- La gamme propose 2 puissances (10 et 27W) pour s'adapter à une large gamme de hauteurs de plafond.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
<b>DL164133</b>	Non gradable	3000K	27W	2600lm	95lm/W	19	90

---



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# ZYLO™

**SPOT EN FONTE D'ALUMINIUM EN SAILLIE FIXE Ø115 MM 27W 3000K IP54 96LM/W ANGLE 40° UGR<19  
NON GRADABLE BLANC**

<b>Caractéristiques et avantages</b>		<b>Caractéristiques photométriques</b>	
Indice IP	IP54	Lumens	2600lm
Test du fil incandescent	650°	Efficacité énergétique	Jusqu'à 95lm/W
Indice IK	IK02	Température de couleur	3000K
Température d'utilisation	-10°C / +40°C	Type de blanc	Blanc Chaud
Type de montage	Saillie	SDCM	<3
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm	Angle de faisceau	38°
Certificat(s)	CE	IRC	>90
Classe de protection	Classe I	Type de variation	Non gradable
Utilisation	Intérieure	Distribution	Directe
Matière	Aluminium		
Matière du diffuseur	PC		
Accessoires disponibles	N/A		

<b>Caractéristiques techniques</b>		<b>Détails logistiques</b>	
Puissance	27W	EAN / Code barre	3609640164133
Tension	220-240Vac	Masse du produit	780g
Fréquence	50/60Hz	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø115 x 152mm
Driver interchangeable	OUI	Masse brute	800g
Facteur de puissance	>0.9	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	135 x 135 x 163mm
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000	Quantité du carton de livraison	18 pcs
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20	Dimensions du carton (LxIxH)	420 x 285 x 505mm
Classe énergétique	E		
Recouvrable d'isolant thermique	NON		
Courant d'appel	16.4A		