



## ZYLO™

**SPOT EN FONTE D'ALUMINIUM EN SAILLIE FIXE Ø75 MM 10W 3000K IP54 95LM/W ANGLE 40° UGR<19  
NON GRADABLE BLANC**

- Plafonnier en saillie fixe rond de haute qualité basse-luminance, avec corps en fonte d'aluminium blanc et réflecteur de couleur onyx.
- Classe 2, IP54, il peut être installé dans un grand nombre d'environnements.
- Excellente qualité de lumière avec un IRC 90, SDCM <3 et UGR <19 pour un éclairage homogène et confortable.
- La gamme propose 2 puissances (10 et 27W) pour s'adapter à une large gamme de hauteurs de plafond.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
<b>DL164140</b>	Non gradable	3000K	10W	950lm	95lm/W	19	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# ZYLO™

## SPOT EN FONTE D'ALUMINIUM EN SAILLIE FIXE Ø75 MM 10W 3000K IP54 95LM/W ANGLE 40° UGR<19 NON GRADABLE BLANC

### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP54
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

### Caractéristiques techniques

Puissance	10W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.5
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20

Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	8.12A

### Caractéristiques photométriques

Lumens	950lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 95lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
SDCM	<3
Angle de faisceau	38°
IRC	>90
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640164140
Masse du produit	367g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø75 x 100mm
Masse brute	370g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	110 x 90 x 125mm
Quantité du carton de livraison	30 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	470 x 235 x 395mm