



ONExCSR™

MODULE COB 21MM 2700-3000-4000K URG19 CRI95

- Module COB ONExCSR™ 21mm URG19 pour spot encastré DL163532 & DL160449

Code	Version	Couleur	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL164966	Autre	2700 / 3000 / 4000K	315-700lm	Jusqu'à lm/W	19	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

ONExCSR™

MODULE COB 21MM 2700-3000-4000K URG19 CRI95

Caractéristiques et avantages

Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	38°
IRC	>90
Type de variation	Autre
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Facteur de puissance	>1
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	108.000h L70 B20 50.000h L90 B10

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640164966
Masse du produit	77.4g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø52 x 37mm
Masse brute	93.5g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	55 x 55 x 55mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	290 x 290 x 130mm