



FILO™

SUSPENSION EN FONTE D'ALUMINIUM Ø80MM H.130MM 10W 3000K 900LM 36° IP20 BLANC

- Luminaire suspendu en aluminium au design épuré, idéal pour les espaces architecturaux, résidentiels ou tertiaires haut de gamme.
- Suspension COB livrée avec un réflecteur en aluminium de 24°. Autres angles de diffusion disponibles sur demande.
- Équipé d'un driver Triac dimmable intégré garantissant un fonctionnement sans scintillement.
- Fourni avec une patère en saillie incluant un connecteur 3 pôles pour une installation simple et sécurisée.
- Câble de fixation textile de 1080 mm réglable.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL165529	Non gradable	3000K	10W	1100lm	110lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

FILO™

SUSPENSION EN FONTE D'ALUMINIUM Ø80MM H.130MM 10W 3000K 900LM 36° IP20 BLANC

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP20	Lumens	1100lm
Test du fil incandescent	650°	Efficacité énergétique	Jusqu'à 110lm/W
Indice IK	IK02	Température de couleur	3000K
Température d'utilisation	-20°C / +45°C	Type de blanc	Blanc Chaud
Type de montage	Suspension	SDCM	<4
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm	Angle de faisceau	36°
Certificat(s)	CE	IRC	>80
Classe de protection	Classe I	Type de variation	Non gradable
Utilisation	Intérieure	Distribution	Directe
Matière	Aluminium		
Matière du diffuseur	PC		
Accessoires disponibles	N/A		
Caractéristiques techniques		Détails logistiques	
Puissance	10W	EAN / Code barre	3609640165529
Tension	200-240Vac	Masse du produit	750g
Fréquence	50/60Hz	Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø80 x 130mm
Driver interchangeable	NON	Masse brute	850g
Facteur de puissance	>0.9	Dimensions de l'emballage (LxIxH)	87 x 87 x 145mm
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000	Quantité du carton de livraison	24 pcs
Durée de vie	60.000h L70 B50 25.000h L80 B20	Dimensions du carton (LxIxH)	480 x 360 x 415mm
Courant d'appel	6.8A/35.4us		