



## LEDline™

### 24V 80W LED DRIVER IP67

Code	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
<b>DRI62146</b>	Non-Dimmable	200 - 277 Vac / 255 - 431 Vdc 50/60Hz	24 - 24 VDC	0 - 3.33mA	Class I



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# LEDline™

## 24V 80W LED DRIVER IP67

### Features

Tension d'alimentation	200 - 277 Vac / 255 - 431 Vdc
Tension de sortie	24 - 24 VDC
Courant de sortie	0 - 3.33mA
Classe Electrique	Class I
Variation	Non-Dimmable
Indice de protection	IP67
Température ambiante	-40°C / 60°C
TC Maxi	90°C
Taux de distorsion harmonique (THD)	<0.1%

### Logistic

Hauteur du produit	50 mm
Largeur du produit	198 mm
Longueur du produit	87 mm
Poids Net	500 g
EAN / Code Barre	3609640162146