



## BackLite Sense™

### DALLE LED CADRE ALUMINIUM ET DIFFUSEUR PMMA MICROPRISMATIQUE 620X620MM À PUISSANCE COMMUTABLES 22W/24W/26W 4000K IP54 IK02 3520LM 160LM/W UGR19 AVEC DÉTECTION INFRAROUGE

- Dalle LED rétroéclairée, à Puissance commutable, équipée d'un capteur IR intégré avec détection de présence et fonction de détection crépusculaire, pour une optimisation maximale des économies d'énergie dans les structures existantes sans avoir à toucher à l'installation électrique.
- Détecteur IR intelligent intégré, programmable via télécommande, avec fonctions de détection de présence, fonction crépusculaire et corridor. Réglages personnalisables : zone de détection, portée de détection, temporisation, fonction de sensibilité à la lumière du jour et mode veille.
- Diffuseur microprismatique assurant un faible éblouissement (UGR < 19) pour un confort visuel optimal.
- Hauteur réduite de seulement 10 mm, compatible avec les plafonds modulaires en T de 15 et 24 mm, ainsi que pour une installation suspendue, en saillie ou encastrée.
- Driver LED dimmable sans scintillement, précâblé pour une installation rapide et simplifiée, favorisant l'utilisation des fonctions daylight-harvesting. Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP163396	PIR	4000K	22 / 24 / 26W	3520-4160lm	Jusqu'à 160lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## BackLite Sense™

**DALLE LED CADRE ALUMINIUM ET DIFFUSEUR PMMA MICROPRISMATIQUE 620X620MM À PUISSANCE COMMUTABLES 22W/24W/26W 4000K IP54 IK02 3520LM 160LM/W UGR19 AVEC DÉTECTION INFRAROUGE**

### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, Acier
Matière du diffuseur	PS
Accessoires disponibles	N/A

### Caractéristiques techniques

Puissance	22 / 24 / 26W
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	72.000h L70 B50 72.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	13.87A/255us

### Caractéristiques photométriques

Lumens	22
	24
	26
Efficacité énergétique	Jusqu'à 160lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	PIR
Distribution	Directe

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163396
Masse du produit	2100g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	622 x 622 x 34mm
Profondeur d'encastrement	34mm
Masse brute	2400g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	675 x 630 x 55mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	700 x 655 x 300mm