



## RIVO CWS™

### PROJECTEUR EN FONTE D'ALUMINIUM TRIPHASÉ À PUISSANCE ET COULEUR COMMUTABLES 11W/31W 3000K/3500K/4000K AVEC UN RÉFLECTEUR 55°, NON GRADABLE BLANC

- Projecteur LED Sur Rail Triphasé, à couleur et puissance commutables, offre un éclairage polyvalent de haute qualité (IRC>90), idéal pour les vitrines, espaces de vente ou expositions.
- Driver intégré dans l'adaptateur du rail pour un design compact et épuré. Système modulaire "Plug & Play" facilitant le remplacement de la source lumineuse en fin de vie, sans intervention technique lourde.
- Commutateur couleur et puissance, situé directement sur l'adaptateur du rail, permettant une flexibilité maximale en environnement évolutif, même après installation.
- Rotation horizontale à 350° et inclinaison verticale à 90°, permettant un ajustement précis de l'éclairage en fonction des changements de présentation ou de configuration des points de vente.
- Le projecteur est livré avec un réflecteur anodisé interchangeable de haute efficacité d'un faisceau de 55°. Réflecteurs disponibles en 18°, 24° et 38° en option.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>RT154196</b>	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	11.5 / 17 / 22 / 31W	1000-4000lm	Jusqu'à 123lm/W	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## RIVO CWS™

### PROJECTEUR EN FONTE D'ALUMINIUM TRIPHASÉ À PUISSANCE ET COULEUR COMMUTABLES 11W/31W 3000K/3500K/4000K AVEC UN RÉFLECTEUR 55°, NON GRADABLE BLANC

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-10°C / +35°C
Type de montage	Rail trois allumages
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Aluminium
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	11.5W - /1400 / lm
	17W - / 2100 / lm
	22W - / 2700 / lm
	31W - / 3400 / lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 123lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<3
Angle de faisceau	55°
IRC	>90
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	11.5 / 17 / 22 / 31W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.95
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	108.000h L70 B50 70.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Courant d'appel	48A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640154196
Masse du produit	700g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø80 x 0mm
Masse brute	740g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	85 x 185 x 158mm
Quantité du carton de livraison	24 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	360 x 575 x 340mm