


**BeamVario CS™**
**PROJECTEUR TRIPHASÉ LED EN FONTE D'ALUMINIUM 84X140MM 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° ET TEMPÉRATURE DE COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NOIR**

- Projecteur LED sur rail, à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l'éclairage des boutiques.
- Le sélecteur de couleur situé à l'arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l'installation initiale.
- Réglage de l'angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l'ouverture désirée.
- Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s'adapter à l'évolution de l'environnement du point de ventes.
- Projecteur proposé avec adaptateur simple ou trois allumages.

Code	Couleur	Puissance	lm/W	IRC
<b>RT160517</b>	2700 / 3200 / 4000K	23W	100lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## BeamVario CS™

### PROJECTEUR TRIPHASÉ LED EN FONTE D'ALUMINIUM 84X140MM 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° ET TEMPÉRATURE DE COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NOIR

Caractéristiques et avantages		Caractéristiques photométriques	
Indice IP	IP20	Lumens	2000 / 2300 / 2200lm
Test du fil incandescent	650°	Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Indice IK	IK06	Température de couleur	2700 / 3200 / 4000K
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm	SDCM	<6
Certificat(s)	CE	Angle de faisceau	24/38/60°
Accessoires disponibles	N/A	IRC	>80

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640160517
Masse du produit	430g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø84 x 137mm
Masse brute	480g
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm