




## LEDline™ COB

### 1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 12W/M UNICOLORE 4000K 384 LED 1200LM/M RA90 20.8MM IP20

- Le ruban LED COB IP20 monochrome haute intensité, avec adhésif 3M™ pour une installation facile, offre un éclairage continu sans points lumineux visibles (technologie COB), idéal pour les applications décoratives ou techniques.
- Idéal pour les applications en ligne continue avec surfaces réfléchissantes ou visibilité directe du luminaire, sans nécessiter de diffuseurs dépolis.
- Découpable par pas de 20,8 mm, offrant une flexibilité maximale d'adaptation aux dimensions du projet.
- 384 LED par mètre et angle de diffusion de 150° pour une lumière uniforme et large.
- Pour des longueurs supérieures à 5 mètres, les sections doivent être connectées en parallèle pour garantir des performances optimales.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	IRC
<b>ST161668</b>	Autre	4000K	12W	1200lm	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## LEDline<sup>™</sup>COB

### 1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 12W/M UNICOLORE 4000K 384 LED 1200LM/M RA90 20.8MM IP20

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe III
Utilisation	Intérieure
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	1200lm
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	150°
IRC	>90
Type de variation	Autre
Distribution	Directe

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640161668
Masse du produit	140g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	5000 x 8 x 2.3mm
Masse brute	140g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	205 x 190 x 8mm
Quantité du carton de livraison	100 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	540 x 450 x 265mm