




LEDlineTMCOB

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 8W/M UNICOLORE 3000K 490 LED 720LM/M RA90 IP20

- Les rubans LED COB monochrome, grande longueur, fournissent un éclairage continu sans aucun effet d'ombre no point d'éblouissant.
- Idéal pour les applications en ligne continue avec surfaces réfléchissantes ou visibilité directe du luminaire, sans nécessiter de profilés diffuseurs dépolis.
- Découpable par pas de 100 mm, offrant une flexibilité maximale d'adaptation aux dimensions du projet.
- 490 LED par mètre et angle de diffusion de 150° pour une lumière uniforme et large.
- Possibilité d'installation en ligne continue jusqu'à 15 m avec alimentation par une seule extrémité.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	IRC
ST162313	Autre	3000K	8W	720lm	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDlineTMCOB

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 8W/M UNICOLEURE 3000K 490 LED 720LM/M RA90 IP20

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe III
Utilisation	Intérieure
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	720lm
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
Angle de faisceau	150°
IRC	>90
Type de variation	Autre
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162313
Masse du produit	500g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	15000 x 10 x 1.5mm
Masse brute	500g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	310 x 300 x 10mm
Quantité du carton de livraison	15 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	305 x 295 x 290mm