




LEDline™

Code	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR154653	Dimmable	220 - 240 VAC 50/60Hz	24 - 24 VDC	3125mA	SELV Class II



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDline™

24V 75W TRIAC DIMMABLE LED DRIVER

Features

Tension d'alimentation	220 - 240 VAC
Tension de sortie	24 - 24 VDC
Courant de sortie	3125mA
Classe Electrique	SELV Class II
Variation	Dimmable
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20°C / 50°C
TC Maxi	85°C
Facteur de puissance (PF)	>0.98
Taux de distorsion harmonique (THD)	<10%

Logistic

Hauteur du produit	37 mm
Largeur du produit	46 mm
Longueur du produit	301 mm
Poids Net	330 g
EAN / Code Barre	3609640154653