

## **PATHWAY CSR**

### **BORNE AVEC PRISE SEULE FONTE ALU Ø120XH840MM IP65 NOIRE**

---

- Borne extérieure modulaire IP65 en fonte d'aluminium finition noir anthracite, conçue pour les environnements tertiaires extérieurs et publics exigeants.
- Corps étanche avec traitement brouillard salin, avec Driver gradable TRIAC intégré et boîte de raccordement étanche IP68 pour une installation simplifiée et fiable en câblage traversant. Borne avec prise dans le fût disponible.
- Têtes interchangeable avec diffuseur en polycarbonate pour une répartition lumineuse uniforme sur 360° et un ULR bas.
- Disponible en capteur crépusculaire désactivable et en version avec capteur infrarouge pour la détection de mouvement.
- Température de fonctionnement : de -20 °C à +45 °C.

---

Code	Version
<b>OD162207</b>	Autre

---



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## PATHWAY CSR™

### BORNE AVEC PRISE SEULE FONTE ALU Ø120XH840MM IP65 NOIRE

#### Caractéristiques et avantages

Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Extérieure
Matière	Aluminium, PC
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques photométriques

Type de variation	Autre
-------------------	-------

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162207
Masse du produit	2580g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø120 x 840mm
Masse brute	2970g
Quantité du carton de livraison	1 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	890 x 170 x 175mm