




PATHWAY CSR™

TÊTE ÉQUIPÉE D'UN DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE DÉBRAYABLE AVEC UNE CELLULE INFRA-ROUGE POUR DÉTECTION DE MOUVEMENT

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
OD163044	PIR	2200 / 2500 / 3000K	12 / 16 / 20W	564-1040lm	Jusqu'à 85lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

PATHWAY CSR™

TÊTE ÉQUIPÉE D'UN DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE DÉBRAYABLE AVEC UNE CELLULE INFRA-ROUGE POUR DÉTECTION DE MOUVEMENT

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Extérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	12 / 16 / 20W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	100.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	23,6A

Caractéristiques photométriques

Lumens	12W - 564 / 648 / 648lm 16W - 620 / 780 / 1000lm 20W - 850 / 1040 / 1040lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 85lm/W
Température de couleur	2200 / 2500 / 3000K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	360°
IRC	>80
Type de variation	PIR
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163044
Masse du produit	1225g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø120 x 215mm
Masse brute	1489g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	155 x 155 x 250mm
Quantité du carton de livraison	4 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	515 x 325 x 170mm