



LEDline™

MÈTRE DE RUBAN LED SMD 24VDC 4,8W/M UNICOLORE 2700K 468LM/M IP20 - VENDU PAR 5M

- Les rubans LED SMD monochromes 24V sont le bon compromis entre la performance et le coût. Fournis sur une bobine de 5m, complété d'un câble de connexion.
- Solution économique pour les applications d'éclairage général. Parfaite en combinaison avec des diffuseurs dépolis pour une illumination douce et uniforme.
- Découpable par pas de 20,8 mm, offrant une flexibilité maximale d'adaptation aux dimensions du projet.
- 60 LED par mètre et angle de diffusion de 150° pour une lumière uniforme et large.
- Pour des longueurs supérieures à 5 mètres, les sections doivent être connectées en parallèle pour garantir des performances optimales.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	IRC
ST157548	Autre	2700K	4.8W	468lm	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDline™

MÈTRE DE RUBAN LED SMD 24VDC 4,8W/M UNICOLORE 2700K 468LM/M IP20 - VENDU PAR 5M

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe III
Utilisation	Intérieure
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	468lm
Température de couleur	2700K
Type de blanc	Blanc très chaud
SDCM	<3
Angle de faisceau	120°
IRC	>90
Type de variation	Autre
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157548
Masse du produit	90g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	5000 1mm
Masse brute	100g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	205 x 190 x 2mm
Quantité du carton de livraison	100 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	540 x 450 x 265mm