




Hydro-Link Eco™

RÉGLETTE LED ÉTANCHE CÂBLAGE TRAVERSANT IP66 IK08 1200MM 30W 4000K 120LM/W

- Réglette étanche Eco (120lm/W) IP66, avec diffuseur opale pour une distribution lumineuse régulière et uniforme.
- Les presse-étoupes IP66 aux deux extrémités permettent un câblage traversant et une installation rapide et simple du produit.
- Le diffuseur et le boîtier en polycarbonate IK08 sont résistants au vandalisme.
- Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC159603	Non gradable	4000K	30W	3600lm	120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Hydro-Link Eco™

RÉGLETTE LED ÉTANCHE CÂBLAGE TRAVERSANT IP66 IK08 1200MM 30W 4000K 120LM/W

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	3600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	30W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Durée de vie	50.000h L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640159603
Masse du produit	570g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1185 x 65.2 x 55.2mm
Masse brute	930g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1220 x 70 x 60mm
Quantité du carton de livraison	12 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1310 x 300 x 200mm

