



ISOTM PRO KIT CS

KIT ISOPROKIT CS FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 6W 38° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NON-GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

- Kit Spot encastré fixe aluminium coupe-feu IP65 équipé d'une lampe GU10 à couleur commutable. Conçu pour assurer l'étanchéité totale des plafonds.
- Installation rapide et sans outil grâce à un bornier rapide, automatique et repiquable avec arrêt de traction par fermeture.
- Entièrement recouvrable tout isolant (soufflé ou déroulé), certifié CSTB, sans accessoire supplémentaire ni découpe de l'isolant. Compatible pare-vapeur.
- Le kit ISOPRO comprend une lampe GU10 ICE avec une gestion thermique supérieure qui a été spécifiquement conçue et testée dans les downlights fermés ignifugés et recouverts d'isolant.
- Testé à 30,60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu, conformément à la norme EN1365-2.
- Testé Etanche à l'air et au bruit.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL157166	Non gradable	2700 / 3200 / 4000K	6W	500-600lm	Jusqu'à 100lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

ISOPROKIT CS

KIT ISOPROKIT CS FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 6W 38° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NON-GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	500 / 600 / 550lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	2700 / 3200 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	38°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	6W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	N/A
Facteur de puissance	>0.5
Nombre de cycles ON/OFF	>12.500
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	3A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157166
Masse du produit	289g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø90 x 110mm
Profondeur d'encastrement	100mm
Masse brute	350g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	175 x 95 x 100mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	495 x 365 x 219mm

