




LumiCWS™

DRIVER DALI/PUSH DIM CWS CC 30W MAX 350-800MA PRÉ-CÂBLÉ

- Le driver DR157265 est un driver gradable blanc dynamique DALI-2 (DT8), PushDIM et PushCCT à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire
- Plage de gradation de 1 à 100 %
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité
- Réglage du courant de sortie (10 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs
- Compatible CBS (Central Battery System) pour l'éclairage de secours
- Serre-cables indépendants (entrée / sortie)

Code	Puissance	Variation	Primaire	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR157265	0-30W	DALI -2 + Push DIM + Push CCT	200-240VAC/DC 50/60Hz	12-54 VDC	CC Réglable 350-800 mA	Classe II



15/10/2024

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LumiCWS™

DRIVER DALI/PUSH DIM CWS CC 30W MAX 350-800MA PRÉ-CÂBLÉ

Caractéristiques

Tension d'alimentation 200-240 VAC/VDC

Tension de sortie 12-54 VDC

Courant de sortie 350-800 mA

Puissance 0-30 W

Classe Electrique Classe II

Variation DALI-2 (DT8), Push DIM, Push CCT

Indice de protection IP20

Caractéristiques

Température ambiante -20 +50°C

TC Maxi 90°C

Facteur de puissance (PF) >0,95

Taux de distorsion harmonique (THD) <10%

Durée de vie: 100 000H

Détails logistiques

EAN / Code barre 3609640157265

Masse du produit 108g

Dimensions du produit (ODxH / lxlxH) 117 x 45.5 x 29mm

Masse brute 210g

Dimensions de l'emballage (LxlxH) 129 x 64 x 35mm

Quantité du carton de livraison 50 pcs

Dimensions du carton (LxlxH) 340 x 275 x 205mm

Produits compatibles

LumiCWS DL151027

LumiCWS DL151089

LumiCWS DL151096

LumiCWS DL157234