



Driver DALI™

DRIVER DALI / PUSH DIM CC AJUSTABLE 30W MAX 250-800MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

- Le driver DR159412 est un driver gradable DALI-2 et PushDIM à courant constant réglable . Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire
- Plage de gradation de 1 à 100 %
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité
- Réglage du courant de sortie (10 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs
- Compatible CBS (Central Battery System) pour l'éclairage de secours
- Serre-cables indépendants (entrée / sortie)

Code	Puissance	Variation	Primaire	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR159412	0-30W	DALI -2 + Push DIM	200-240VAC/DC 50/60Hz	6-42V	CC Réglable 250-700mA	SELV Classe II



26/09/2024

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Driver DALI™

DRIVER DALI / PUSH DIM CC AJUSTABLE 30W MAX 250-800MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

Caractéristiques

Tension d'alimentation	200-240 VAC/VDC
Tension de sortie	6-42VDC
Courant de sortie	250-700mA
Puissance	0-30W
Classe Electrique	Classe II
Variation	DALI-2 et Push DIM
Indice de protection	IP20

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640159412
Masse du produit	138g
Dimensions du produit (ODxH / lxlxH)	103 x 68.5 x 31mm
Masse brute	159g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	132 x 86 x 40mm
Quantité du carton de livraison	
Dimensions du carton (LxlxH)	

Caractéristiques

Température ambiante	-20 +45°C
TC Maxi	90°C
Facteur de puissance (PF)	>0,97
Taux de distorsion harmonique (THD)	<5%
Durée de vie:	100 000H

Produits compatibles

Elumi	DL151027
Elumi	DL151034
Elumi	DL151041
Elumi	DL151058
EdgeLite	LP158644
EdgeLite	LP158651
EdgeLite	LP158668
BackLitePro	LP152666
BackLitePro	LP149789
BackLitePro	LP152673
BackLitePro	LP149802
BackLitePro	LP149741
Backlite	LP149512
Backlite	LP149505
LouvreCWS	Toutes refs