



## Driver DALI™

### DRIVER DALI / PUSH DIM CC AJUSTABLE 42W MAX 450-1100MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

- Le driver DR159429 est un driver gradable DALI-2 et PushDIM à courant constant réglable . Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire
- Plage de gradation de 1 à 100 %
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité
- Réglage du courant de sortie ( 10 niveaux ) à l'aide de micro-interrupteurs
- Compatible CBS ( Central Battery System ) pour l'éclairage de secours
- Serre-cables indépendants ( entrée / sortie )

Code	Puissance	Variation	Primaire	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
<b>DR159429</b>	0-42W	DALI -2 + Push DIM	200-240VAC/DC 50/60Hz	6-42V	CC Réglable 450-1100mA	SELV Classe II



11/10/2024

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## Driver DALI™

### DRIVER DALI / PUSH DIM CC AJUSTABLE 42W MAX 450-1100MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

Caractéristiques	
Tension d'alimentation	200-240 VAC/VDC
Tension de sortie	6-42VDC
Courant de sortie	450-1100mA
Puissance	0-42W
Classe Electrique	Classe II
Variation	DALI-2 et Push DIM
Indice de protection	IP20

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640159429
Masse du produit	173g
Dimensions du produit (ODxH / lxlxH)	103 x 68.5 x 30.5mm
Masse brute	189g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	121 x 76 x 40mm
Quantité du carton de livraison	80 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	400 x 320 x 365mm

Caractéristiques	
Température ambiante	-20 +45°C
TC Maxi	90°C
Facteur de puissance ( PF)	>0,97
Taux de distorsion harmonique (THD)	<5%
Durée de vie:	100 000H

Produits compatibles	
Elumi	DL151065
EdgeLite	LP158675
TrofferCWS	LP154288
TrofferCWS	LP155803
BackLiteCWS	LP157852
BackLiteCWS	LP157869
BackLiteCWS	LP157876
BackLiteCWS	LP157883
ApexCWS	RT153953
ApexCWS	RT154202