




Driver DALI +1-10V™

DRIVER DALI/PUSH DIM + 1-10V CC 42W MAX 250-700MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

- Le driver DR159436 est un driver gradable (0) 1-10V, DALI-2 et PushDIM à courant constant réglable . Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire
- Plage de gradation de 1 à 100 %
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité
- Réglage du courant de sortie (10 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs
- Compatible CBS (Central Battery System) pour l'éclairage de secours
- Serre-cables indépendants (entrée / sortie)

Code	Puissance	Variation	Primaire	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR159436	0-42W	(0) 1-10V DALI -2 + Push DIM	200-240VAC/DC 50/60Hz	3-84VDC	CC Réglable 250-700 mA	Classe II



11/10/2024

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Driver DALI +1-10V™

DRIVER DALI/PUSH DIM + 1-10V CC 42W MAX 250-700MA AVEC CONNECTEUR MÂLE DC5521

Caractéristiques	
Tension d'alimentation	200-240 VAC/VDC
Tension de sortie	3-84 VDC
Courant de sortie	250-700 mA
Puissance	0-42 W
Classe Electrique	Classe II
Variation	(0) 1-10V, DALI-2 et Push DIM
Indice de protection	IP20

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640159436

Caractéristiques	
Température ambiante	-20 +45°C
TC Maxi	75°C
Facteur de puissance (PF)	>0,95
Taux de distorsion harmonique (THD)	<10%
Durée de vie:	100 000H

Produits compatibles	
Elumi	DL151027
Slim-FitCS	DL150235
Slim-FitCS	DL150242
Slim-FitCS	DL150259
Slim-FitCS	DL150266
Slim-FitCS	DL150273