



VersiTile™

1-10V DIM TREIBER (MAX 30W) FÜR LP150280

- Le driver DR159511 est un driver gradable 1-10V à courant constant réglable. Il est livré équipé d'un cordon IP65 de raccordement au luminaire.
- Plage de gradation de 5 à 100%.
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité.
- Réglage du courant de sortie (10 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs.
- Compatible CBS (Central Battery System) pour l'éclairage de secours.
- Serre-câbles indépendants (entrée / sortie).

Code	Puissance	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR159511	15 - 30W	Dimmable (0)1-10V	200 - 240 VAC/VDC 50/60Hz	24 - 42 VDC	350 - 800mA Maxi	SELV Class II



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

VersiTile™

1-10V DIM TREIBER (MAX 30W) FÜR LP150280

Features

Tension d'alimentation	200 - 240 VAC/VDC
Tension de sortie	24 - 42 VDC
Courant de sortie	350 - 800mA Maxi
Puissance	15 - 30W
Classe Electrique	SELV Class II
Variation	Dimmable (0)1-10V
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20°C / 45°C
TC Maxi	80°C
Facteur de puissance (PF)	>0.95
Taux de distorsion harmonique (THD)	<10%

Logistic

EAN / Code Barre	3609640159511
------------------	---------------