

## Driver DALI™

**DALI PUSH DIM DRIVER WITH 5POL TERMINAL BOX (MAX 30W) FOR DL151027 & DL151034, DL151041 & DL151058, EDGELITE PRO & BACKLITE PRO**

| Code            | Variation         | Tension d'alimentation & Fréquence | Tension de sortie | Courant de sortie | Classe électrique |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DR162252</b> | DALI-2 / PUSH DIM | 200 - 240 VAC/VDC<br>50/60Hz       | 6 - 42 VDC        | 250 - 800mA       | Class II          |



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## Driver DALI™

**DALI PUSH DIM DRIVER WITH 5POL TERMINAL BOX (MAX 30W) FOR DL151027 & DL151034, DL151041 & DL151058, EDGELITE PRO & BACKLITE PRO**

| Features                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation              | 200 - 240 VAC/VDC |
| Tension de sortie                   | 6 - 42 VDC        |
| Courant de sortie                   | 250 - 800mA       |
| Classe Electrique                   | Class II          |
| Variation                           | DALI-2 / PUSH DIM |
| Température ambiante                | -20°C / 45°C      |
| TC Maxi                             | 90°C              |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | <0.05%            |

| Logistic            |               |
|---------------------|---------------|
| Hauteur du produit  | 80 mm         |
| Largeur du produit  | 40 mm         |
| Longueur du produit | 230 mm        |
| Poids Net           | 190 g         |
| EAN / Code Barre    | 3609640162252 |

02/05/2025