



CosmosProWS™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 80W/120W/150W GRADABLE 0-10V

- Suspension industrielle LED IP65, à puissance commutable (80W-120W-150W), résistante aux chocs (IK10), avec une efficacité supérieure jusqu'à 185lm/W.
- Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 110° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/220mm pour faciliter l'installation. Câble de sécurité de 800mm inclus.
- Possibilité d'intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR (grâce à sa base Zhaga), avec une portée de détection allant jusqu'à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Convient à une température de travail ambiante de -40° à +50°.

Code	Version	IRC
HB157685	Non gradable	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CosmosProWS™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 80W/120W/150W GRADABLE 0-10V

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-25°C / +45°C
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Tension	220-Vac
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.95
Durée de vie	h L70 B50
Classe énergétique	A
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157685
Masse du produit	1900g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø275 x 114mm
Masse brute	2700g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	1 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	185 x 320 x 320mm