

CosmosPro CSR™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED IP65 120/150/200W 120° IK08 840 GRADABLE 0-10V

- Suspension industrielle LED IP65, à puissance commutable, résistante aux chocs certifiée IK08, avec une efficacité supérieure de 180lm/W.
- Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 120° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/280mm pour faciliter l'installation. Câble de sécurité de 800mm inclus.
- Possibilité d'intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR, avec une portée de détection allant jusqu'à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Convient à une température de travail ambiante de -30° à +50°.

Code	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
HB167608	4000K	120 / 160 / 200W	21600-36000lm	Jusqu'à 180lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CosmosPro CSR™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED IP65 120/150/200W 120° IK08 840 GRADABLE 0-10V

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-30°C / ++50°C
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	120W 21600lm
	160W 28800lm
	200W 36000lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 180lm/W
Température de couleur	4000K
Angle de faisceau	120°
IRC	>80

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640167608
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø320 x 150mm