



Retro GLS™

LAMPE STANDARD RETROFIT A60 240V E27 8W 4000K (ANGLE 290°)

- Lampe standard de type A60 GLS angle de 290° Retrofit E27 compétitive.
- Non-gradable.
- Remplacement idéal des lampes à incandescence traditionnelles.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	Lumens utiles	lm/W	Angle	IRC
LA151720	Non gradable	4000K	8W	820lm	8lm	100lm/W	290°	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Retro GLS™

LAMPE STANDARD RETROFIT A60 240V E27 8W 4000K (ANGLE 290°)

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP40
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	N/A
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	820lm
Lumens utiles	8lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	290°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	8W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.55
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	5A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640151720
Masse du produit	50g
Dimensions du produit (ODxH / LxH)	Ø60 x 110mm
Masse brute	70g
Dimensions de l'emballage (LxH)	62 x 60 x 120mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxH)	680 x 335 x 150mm

