



## G-Lite™

### ENCASTRÉ DE SOL CARROSSABLE EN ACIER INOXYDABLE 304 IP67 GU10 (LAMPE NON INCLUSE)

- Encastré de sol carrossable, IP67 avec douille GU10, et collerette en acier inoxydable 304.
- Verre trempé pour utilisation comme balisage et roulant avec un poids maximum de 2000kg à 16km/h.
- Classé IK10 et IP67, il est fourni pré-cablé avec 1 mètre de câble 3x1mm<sup>2</sup> HO5RN-F et un manchon d'encastrement thermoplastique.
- Découpe : 85mm sans manchon d'encastrement - 95 mm avec manchon d'encastrement (fourni).

Code	Puissance	Finition
<b>OD154745</b>	35W max	Acier inoxydable



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# G-Lite™

## ENCASTRÉ DE SOL CARROSSABLE EN ACIER INOXYDABLE 304 IP67 GU10 (LAMPE NON INCLUSE)

### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP67
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	N/A
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	95mm avec manchon 85mm sans manchon
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Acier Inoxydable
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Acier Inoxydable
Accessoires disponibles	N/A

### Caractéristiques techniques

Puissance	Jusqu'à 35W max
Tension	230Vac
Driver interchangeable	Non
Facteur de puissance	N/A
Nombre de cycles ON/OFF	N/A
Durée de vie	N/A
Culot	GU10
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

### Caractéristiques photométriques

Efficacité énergétique	N/A
Température de couleur	N/A
SDCM	N/A
Angle de faisceau	N/A
IRC	N/A
Distribution	Directe

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640154745
Masse du produit	650g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø100 x 130mm
Profondeur d'encastrement	130mm
Masse brute	681g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	135 x 105 x 105mm
Quantité du carton de livraison	30 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	570 x 305 x 350mm

