



G-Lite™

**ENCASTRÉ DE SOL CARROSSABLE COLLERETTE ACIER INOXYDABLE 304 ROND IP65 IK10 GU10 & GU5,3
(LAMPE NON INCLUSE)**

- Encastré de sol avec corps en acier et collerette en inox 304, livré avec manchon plastique et 2 douilles (GU10 montée + GU5.3 en option).
- Verre trempé (clair et dépoli) pour utilisation comme balisage et roulant, avec un poids maximum de 2000kg à 16km/h.
- IK10 et IP65, il dispose de deux presse-étoupes IP65, à l'arrière permettant de faire un repiquage.
- Découpe : 76mm sans manchon d'encastrement – 84mm avec manchon d'encastrement.

Code	Puissance max	Finition
OD155308	50W	Acier inoxydable



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

G-Lite™

ENCASTRÉ DE SOL CARROSSABLE COLLERETTE ACIER INOXYDABLE 304 ROND IP65 IK10 GU10 & GU5,3 (LAMPE NON INCLUSE)

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	N/A
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	84mm avec manchon 76mm sans manchon
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Acier Inoxydable
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Acier Inoxydable
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	Jusqu'à 50W max
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	Non
Facteur de puissance	N/A
Nombre de cycles ON/OFF	N/A
Durée de vie	N/A
Culot	GU10 & GU5,3
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Caractéristiques photométriques

Efficacité énergétique	N/A
Température de couleur	N/A
SDCM	N/A
Angle de faisceau	N/A
IRC	N/A
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640155308
Masse du produit	600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø100 x 130mm
Profondeur d'encastrement	130mm
Masse brute	710g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	105 x 140 x 105mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	550 x 240 x 300mm

