



## BeamVario CS™

### PROJECTEUR MONOPHASÉ LED 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K BLANC

- Projecteur LED sur rail monophasé, à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l'éclairage des boutiques.
- Le sélecteur de couleur situé à l'arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l'installation initiale.
- Réglage de l'angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l'ouverture désirée.
- Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s'adapter à l'évolution de l'environnement du point de ventes.

| Code     | Version      | Couleur             | Puissance | Lumens      | lm/W            | IRC |
|----------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|-----|
| RT158415 | Non gradable | 2700 / 3200 / 4000K | 23W       | 2300-2600lm | Jusqu'à 113lm/W | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## BeamVario CS™

### PROJECTEUR MONOPHASÉ LED 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K BLANC

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP20          |
| Indice IK                 | IK06          |
| Température d'utilisation | -20°C / +40°C |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe I      |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Aluminium, PC |
| Matière du diffuseur      | PC            |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques photométriques



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lumens                 | 2300 / 2600 / 2500lm |
| Lumens utiles          | 2200 / 2500 / 2400lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 113lm/W      |
| Température de couleur | 2700 / 3200 / 4000K  |
| Type de blanc          | Blanc Commutable     |
| SDCM                   | <6                   |
| Angle de faisceau      | 24/38/60°            |
| IRC                    | >80                  |
| Type de variation      | Non gradable         |
| Distribution           | Directe              |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 23W                                |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | OUI                                |
| Facteur de puissance            | >0.8                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >15.000                            |
| Durée de vie                    | 25.000h L70 B50<br>15.000h L80 B20 |
| Classe énergétique              | E                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A                                |
| Courant d'appel                 | 5A                                 |

#### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640158415     |
| Masse du produit                     | 0g                |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø84 x 140mm       |
| Masse brute                          | 0g                |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 215 x 87 x 110mm  |
| Quantité du carton de livraison      | 20 pcs            |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 250 x 465 x 470mm |



04/10/2024