


LEDline™

1 MÈTRE DE RUBAN LED 24V DC 9,6W/M IP67 UNI 2700K

- Ruban LED haute intensité, avec adhésif 3m™.
- Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale.
- Angle de faisceau 120° et 120 LED par mètre.
- Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.

Code	Couleur	Puissance	IRC
ST159665	2700K	9.6W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDline™

1 MÈTRE DE RUBAN LED 24V DC 9,6W/M IP67 UNI 2700K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP67
Certificat(s)	CE
Classe de protection	N/A
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Température de couleur	2700K
Type de blanc	Blanc très chaud
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	9.6W
Tension	24-Vac
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>1
Classe énergétique	G

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640159665
Masse du produit	0g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1000 x 10 xmm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

