



CosmosPro™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED 150W IP65 IK10 4000K GRADABLE 0-10V

- Suspension industrielle LED IP65, résistante aux chocs (IK10), avec une efficacité supérieure de 180lm/W.
- Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 120° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/220mm pour faciliter l'installation. Câble de sécurité de 800mm inclus.
- Possibilité d'intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR (grâce à sa base Zhaga), avec une portée de détection allant jusqu'à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu'accessoires.
- Convient à une température de travail ambiante de -40° à +50°.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
HB153922	Gradable 0-10V	4000K	150W	27000lm	180lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CosmosPro™

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED 150W IP65 IK10 4000K GRADABLE 0-10V

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-25°C / +45°C
Type de montage	Suspension
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Noir

Accessoires disponibles

- HB153991 - Lentille 90°
- HB154011 - Etrier fixation
- HB158736 - Réflecteur Alu
- HB158750 - Réflecteur PC
- HB158705 - Détecteur HF
- HB154547 - Télécommande Détecteur HF
- HB159146 - Détecteur I.R

Caractéristiques photométriques

Lumens	27000lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 180lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Gradable 0-10V
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	150W
Tension	100-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.95
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20

Classe énergétique

A

Recouvrable d'isolant thermique

N/A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640153922
Masse du produit	2100g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø280 x 159mm
Masse brute	3000g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	1 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	175 x 345 x 345mm

