LICENCE

LCIE N° : T 25021 / 813368

Titulaire : *License Holder:*	**KAUFEL SA** 206, Route de Saint Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS France
Site de fabrication : *Factory:*	**KAUFEL SA (N°2013BA)** 206, Route de Saint Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS France
Produit : *Product:*	**BAES d'évacuation à led P** *BAES of evacuation with light-emitting diode P*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	KAUFEL
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	PrimEvo+ ET 60L A – 104161K
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 NF EN IEC 60598-2-22:2022 NF EN 62034:2012 NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999 PE 110-755:2019 NF 413:2006
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	27154784-813367 Version 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 30/10/2025

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 774
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
T 25021 / 813368

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAES d'évacuation
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Nature du courant / Nature of supply	
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.65 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	KAUFEL - LiFePo4 3.2V 0.6Ah - 105BAT116 Réf 1S1P IFR14500 (TMK) KAUFEL - LiFePo4 3.2V 0.6Ah - 105BAT116 Réf LFP14500-600 1S1P (JYH)
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	2 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	2 LEDs
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	
Télécommande/Remote control	oui
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min
Autre - Other	