

PRODUCT-DETAILS

226700

PACK BRIO+ 60L A



Informations générales

Extension du type de produit	226700
Code de produit	7TCA091160R0036
EAN	5414363935988
Description courte	PACK BRIO+ 60L A
Description longue	PACK BRIO+ 60L A - Pack Brio+ livre avec 1 Brio+ 60L A et 1 kit directionnel blanc

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 81 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 100 %

Proposé avec une durée  
de vie prolongée

Des services d'extension à vie sont offerts

Proposition de reprise	Reprendre pour recycler
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4835

## Technique

Application	Architectural
Fonction	Escape route lighting/signage
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	4
Type de test	Autotest
Type de commutation	Continuous circuit/emergency circuit
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Transformateur électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	InsérerFeuille
Type de montage	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Type d'affichage	Single-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	45 g
Nombre de batteries	1

## Environnement

Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	43 mm
Produit Hauteur Net	270 mm
Produit Longueur Net	240 mm
Poids net	2.05947 lb 934 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.898 kg
UPC	783786019212

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9310

### Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A9373
-------------------------	-----------------

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0260
--	-----------------

### Classifications

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	84714900
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

### Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

