

PRODUCT-DETAILS

# 236703L

## BRIO+ ET 400L A\_ (400 LUMENS)



### Informations générales

Extension du type de produit	236703L
Code de produit	7TCA091720R0009
EAN	5415022123609
Description courte	BRIO+ ET 400L A_ (400 LUMENS)
Description longue	Bloc ambiance etanche SATI 100 pour centLED - NF AEAS Et ENV.- BAES - LED témoin - 400lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso 0,5W - Dim. mm (Lxlxh) : 210x122x41.6

### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

### Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 65 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 100 %

Proposé avec une durée  
de vie prolongée

Des services d'extension à vie sont offerts

Proposition de reprise

Reprendre pour recycler

Instructions relatives à la  
fin de vie

9AKK107046A4835

## Eco Transparence

Environmental Product  
Declaration - EPD

9AKK106930A9419

## Technique

Application	Architectural
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	400 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED échangeable
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	133 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	37 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	41.6 mm
Poids net	1.34946 lb 612 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	225 mm

---



---

## Commande

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.600 kg
ID Produit de remplacement (NOUVEAU)	7TCA091160R0043
UPC	783786526277

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9317

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK106930A9382
-------------------------	-----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9251
--	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

