
PRODUCT-DETAILS

246405K

PRIMO3 ET 10L A



Informations générales

Extension du type de produit	246405K
Code de produit	7TCA091720R0038
EAN	5415022263121
Description courte	PRIMO3 ET 10L A
Description longue	PRIMO3 Etanche 10L Autotestable, Habitation 5 heures

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4793
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5232
---	-----------------

Technique

Application	Commercial
Fonction	Logement
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	8 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	134 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0953
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb

45 g

Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm
--	--------

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
------------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
--------------------------	----------

UPC	075114181532
-----	--------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
-----------------------------------	-----------------

Certificat NF	9AKK107045A0924
---------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A1369
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

WEEE B2C / B2B	Business To Business
----------------	----------------------

CN8	94056080
-----	----------

UNSPSC	39111709
--------	----------

eClass	V11.0 : 27110305
--------	------------------

Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit
---	------------------------------

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

