

PRODUCT-DETAILS

437500-KAUFEL

ALTILED ET 48...230/1000L COM



Informations générales

Extension du type de produit	437500-KAUFEL
Code de produit	7TCA091720R0074
EAN	5415022531640
Description courte	ALTILED ET 48...230/1000L COM
Description longue	Lumin.a phare etanche adress. - 100 pour centLED - 48 a 230V - NF AEAS - LSC - Conso 15W - 1000lm - IP65 IK08 - Duree vie LED 70Kh - 960Å°C - Dim. mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Modulable - Debroschable

Technique

Application	Architectural, industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _n)	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC
Alimentation	14 W Source (source centrale)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0

6000 K

Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	1000 lm Standby Mode 1000 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique mat / satiné
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Poids de la batterie	690 g
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -25...40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	143 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	326 mm
Poids net	2.225 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	337 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	2.650 kg
UPC	075114441117

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7420
Certificat NF	9AKK107045A7124

Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A7411
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A7410
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	9AKK106930A7396
Marketing Video	9AKK108466A1150

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

