

PRODUCT-DETAILS

497701

BRIO+ 48...230/60L COM



Informations générales

Extension du type de produit	497701
Code de produit	7TCA091750R0008
EAN	5415022026719
Description courte	BRIO+ 48...230/60L COM
Description longue	BRIO+ 48...230/60L COM - Luminaire pour source centrale - Evacuation - Adressable

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9434
---	-----------------

Technique

Application	Architectural
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC
	1.1 W
Alimentation	Source (source centrale)

Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK106930A9434

Dimensions

Produit Largeur Net	30 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	33.8 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.420 kg
UPC	783786054817

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité	9AKK106930A7425
---------------------------	-----------------

- CE

Certificat NF

9AKK106930A9328

Installation

Instructions et manuels

9AKK106930A9394

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

9AKK106930A9364

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

