

PRODUCT-DETAILS

497702

BRIO+ ET 48...230/60L COM



Informations générales

Extension du type de produit	497702
Code de produit	7TCA091750R0009
EAN	5415022026696
Description courte	BRIO+ ET 48...230/60L COM
Description longue	BRIO+ Etanche 48...230/60L COM IP65/IK10 - Luminaire pour source centrale Evacuation - Adressable

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9431
---	-----------------

Technique

Application	Architectural
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _n)	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC

	1.1 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK106930A9431
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	37 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	41.6 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
UPC	783786054794

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9327

Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A9393
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9364
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

