

PRODUCT-DETAILS

497801

BRIO+ 48...230/400L COM



Informations générales

Extension du type de produit	497801
Code de produit	7TCA091750R0010
EAN	5415022026764
Description courte	BRIO+ 48...230/400L COM
Description longue	Lumin.ambiance adress. - 100 pour cent LED - 48 a 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Duree de vie des LED 10 ans - 960Å°C - Dim. mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 -

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4843
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9432
---	-----------------

Technique

Application	Architectural
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC
	4 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	340 lm Standby Mode 340 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK106930A9432

Dimensions

Produit Largeur Net	30 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	33.8 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.420 kg
UPC	783786054862

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9330

Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A9395
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9364
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

