

PRODUCT-DETAILS

100216K BRIOSPOT S ET 60L COM



Informations générales		
Extension du type de produit	100216K	
Code de produit	7TCA309010R0083	
EAN	5415022521849	
Description courte	BRIOSPOT S ET 60L COM	
Description longue	BAES - Briospot Montage Saillie - Etanche - Evacuation Led - Adressable SATI	

Technique	
Fonction	Escape route signage
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.45 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K

100216K 2

Гуре de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Гуре de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	45 Im Standby Mode 3 Im
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Гуре de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Гуре de marquage	InsérerFeuille
Гуре de montage	Wall surface mounted
Гуре d'affichage	Single-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de a batterie	Lithium
Гуре de batterie	Industrie
21	
Poids de la batterie	50 g
<u>··</u>	
Poids de la batterie Nombre de batteries	1
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement	IEC62722-2-1 0 40 °C
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure	IEC62722-2-1 0 40 °C
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure ndice de protection	IEC62722-2-1 0 40 °C
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II)
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure ndice de protection Classe de protection Dimensions	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II)
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II)
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net Produit Hauteur Net Produit Longueur Net Poids net	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm 2.205 lb
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net Produit Hauteur Net	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm 2.205 lb
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net Produit Hauteur Net Produit Longueur Net Poids net	IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm 2.205 lb 1 kg
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net Produit Hauteur Net Produit Longueur Net Poids net Commande Emballage Niveau 1	1 IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm 2.205 lb 1 kg
Poids de la batterie Nombre de batteries Environnement Température extérieure Indice de protection Classe de protection Dimensions Produit Largeur Net Produit Hauteur Net Produit Longueur Net Poids net Commande Emballage Niveau 1 Jnités	50 g 1 IEC62722-2-1 0 40 °C IP66 Isolated (Class II) 178 mm 55 mm 272 mm 2.205 lb 1 kg box 1 pièce 1.065 kg 075114427432

Déclaration de Conformité

- CE

9AKK108466A8198

100216K 3

Certificat NF	9AKK108467A4017
Installation	
Installation Video	9AKK108466A7955
Instructions et manuels	9AKK108466A5921
Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6334
Marketing Video	9AKK108466A7145
Classifications	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Protection \ des \ c \hat{a} bles, \ antid \acute{e} flagrant \ et \ \acute{e} clairage \rightarrow Emergency \ Lighting$

