

PRODUCT-DETAILS

103233K

BRIOSPOT S 48...230/ 400L BLK



Informations générales

Extension du type de produit	103233K
Code de produit	7TCA309010R0104
EAN	5415022522877
Description courte	BRIOSPOT S 48...230/ 400L BLK
Description longue	LSC - Briospot Montage Saillie - Multi-tensions de 48 à 220 Vcc et 230Vca - Ambiance - Couleur noir

Technique

Fonction	Escape route lighting
Tension nominale (U_r)	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC
Alimentation	6.5 W
Classe d'efficacité énergétique	Source (source centrale)
Nombre de pôles	A++
Type de test	8
Type de commutation	6000 K
	Bouton test
	Suitable for through wiring

Flux lumineux	400 lm Standby Mode 400 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de montage	Ceiling surface mounting
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Couleur du boîtier	Noir
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -20 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	120 mm
Produit Hauteur Net	40 mm
Produit Longueur Net	120 mm
Poids net	.441 lb 200 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.230 kg
UPC	075114428972

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A8198
Certificat NF	9AKK108467A8753

Installation

Installation Vidéo	9AKK108466A7953
Instructions et manuels	9AKK108466A5921

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6340
Marketing Video	9AKK108466A7145

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

