

Gaine thermorétractable à paroi fine

Domaine d'application : Industrie

Description :

- Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi fine ignifuge, la gamme GT300 convient pour des applications à usage général. (enrobage des profils, composants irréguliers, repérage et isolation des câbles et fils).
- Conditionnement Bobine disponible sur demande pour une utilisation adaptée à vos besoins.
- Rapport de rétreint : 3/1
- Température rétreint : 100°C
- Température d'utilisation : -55°C / +135°C
- Normes : UL 224 125°C 600V VW1, RoHS
- Résistance à la traction : 14 Mpa
- Allongement : 800%
- Rétreint longitudinal : $\pm 5\%$
- Rigidité diélectrique : 20 kV/mm
- Allongement après test de vieillissement : 350%
- Résistance à la traction après vieillissement : 14 Mpa




Part number build

GT300	24-0	0K	L
Code (GT300)	Diamètre avant rétreint (mm)	Code couleur	Conditionnement Longueur (m)
		0K : 0.9mm	
		0L : 1.2mm	
		0H : 1.5mm	
		0V : 2.0mm	
		0W : 2.5mm	
		0X : 3.0mm	
		0Y : 3.5mm	
		0Z : 4.0mm	

Guide de codification

GT300	24-0	0K	L
Code (GT300)	Diamètre avant rétreint (mm)	Code couleur	Conditionnement Longueur (m)
		0K : 0.9mm	
		0L : 1.2mm	
		0H : 1.5mm	
		0V : 2.0mm	
		0W : 2.5mm	
		0X : 3.0mm	
		0Y : 3.5mm	
		0Z : 4.0mm	



Désignation	Diamètre avant rétreint (D)		Diamètre après rétreint (d)		Epaisseur Paroi (W)	Conditionnement
	mm	inch	mm	inch		
GT300-18-6XX	18,0	45/64"	6,0	15/64"	0,9	10x1.2m OU/OR 1x200m

Remplacer «XX» par le code couleur et conditionnement.

