

SU210ECM

Outils de sertissage hydrauliques raccorda

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet.

Tête en U selon NF C33-090.

Système à double ressort pour rétractation puissante.



Pression	Code article	Réf.	kg
700	7512980	SU210ECM	5.85

Réf.	Raccord Hydraulique
SU210ECM	E : type EDF

<p>NF C 20-130</p> <p>25-630 (mm²) U13HCU... & U21HCU... & U21MU...</p>	<p>DEF</p> <p>10-120 (mm²) V20BDEF...</p>	<p>C</p> <p>16-240 (mm²) U13HCU... & U21CC...</p>	<p>HU</p> <p>185-500 (mm²) U21E...</p>	<p>CDCT</p> <p>75-181 (mm²) U21HCT...</p>	<p>ICAU</p> <p>35-300 (mm²) U13E... & U13X...</p>	<p>MJPAS (E) - JAS4R</p> <p>50-150 (mm²) U21E...</p>	<p>MJTAS (E) - EJASE</p> <p>50-240 (mm²) U21E... & U13E...</p>
<p>Pre-insulated</p> <p>6-240 (mm²) U21E... & U13E...</p>	<p>Bare JU</p> <p>-182 (mm²) U13E...</p>	<p>Bare AAC</p> <p>-228 (mm²) U21E... & U13E...</p>	<p>Bare ACSR Al</p> <p>-147.1 (mm²) U21E... & U13E...</p>	<p>CA/CAU - RJ/RJAU</p> <p>16-400 (mm²) U21MC... & U21MJ... & U13MC... & U13MJ...</p>	<p>Mise au rond</p> <p>50-630 (mm²) U21MR... + U13MR...</p>		

Derniere modification : 11/26/2025