



CORDON RJ45/RJ45 F/UTP PATCH CAT6 100 OHMS CHANNEL LSOH



Caractéristiques Techniques

Matière de la gaine	LSOH
Diamètre	5,9mm +/-0.2
Couleurs	Gris RAL 9002
Longueur	Voir tableau des références
Connecteurs	RJ45
Surmoulage	PVC - Couleur du câble
Câblage	Droit EIA/TIA 568B
Température	Pendant l'installation : 0 à +50°C En service : -20 à +60°C
Rayon de courbure	5xØ
Conformité	IEC 60332-1 et C2

Spécifique sur demande

DESCRIPTION

- Le produit est composé de câble rond F/UTP Cat6 250MHz 100 Ohms LSOH et de deux RJ45 blindés Cat6 surmoulés.
- Le blindage général est composé d'un feuillard aluminium.
- Le câble est composé de 4 paires de section AWG26.
- Chaque cordon est testé et contrôlé en continuité, câblage et aspect.

CONDITIONNEMENT

Le cordon est lové et emballé en sachet individuel avec une étiquette d'identification.

Désignation	Longueur en m	Référence
Cordon gris RAL9002 - Lové - Cat.6 F/UTP	0,50	SPE191224-05GS
	1	SPE191224-10GS
	2	SPE191224-20GS
	3	SPE191224-30GS
	5	SPE191224-50GS
	10	SPE191224-100GS

Autre couleur sur demande

CÂBLAGE CUIVRE