



Détecteur de mouvement  
montage mural

Référence  
**UBIEOSW**

Principales caractéristiques techniques	
Alimentation	Cellule solaires (option : 1 x CR2032)
Temps de recharge total	25 heures @ 200 lux
Autonomie dans le noir total	80h
Fréquence	868 MHz
Température de fonctionnement	-10°C / 40°C
Protection	Usage intérieur
Dimensions en mm	148 x 64 x 46
Poids en g	116
Couleur	Blanc
Humidité relative	20% à 95% non condensée
EEP	A5-07-01

Ce détecteur de mouvement sans fil est très simple à installer. Il vous permet de sécuriser et surveiller efficacement votre habitat. Vous êtes averti immédiatement en cas de problème via votre box domotique.

Détection de mouvement	
Portée de détection	15m
Angle de couverture	154°
Hauteur d'installation	1,80m à 2,40m

Compatible passerelle Ubiwizz 

### Transmission des détections de mouvement

Le détecteur est actif en permanence.

A la première détection de mouvement, il envoie un message radio. Tant que du mouvement est détecté, il envoie un message toutes les 2 minutes.

En l'absence de mouvement détecté pendant une période de 2 minutes, il envoie un premier message radio de non présence. Puis un second message au bout de 10 minutes et un dernier au bout de 30 minutes. Ensuite, le détecteur ne communique plus jusqu'à la prochaine détection (sauf paramétrage particulier permettant l'envoi d'une trame de non détection toutes les heures).