

Coffret mural fixe étanche



Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	50 kg
Capacité	6U, 9U et 12U
Largeur	600mm
Profondeur	450 et 600mm
Montants	19 pouces avant et arrière
Passage de câbles (partie basse)	8 passages de ø50mm
Couleur	Gris RAL 7035
Degré de protection	IP 55

DESCRIPTION

Le coffret étanche 19 pouces permet de protéger les équipements de réseau dans des environnements exposés à la poussière ou à l'eau : en extérieur, en atelier, etc.

- Livré monté



MATIERE

Acier laminé à froid

- **Structure** : Tôle acier 2mm
- **Autres éléments** : Tôle acier 1.5mm

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2PET-06-60-45GS	6U	368	600	450
CO2PET-09-60-45GS	9U	501	600	450
CO2PET-12-60-45GS	12U	635	600	450
CO2PET-06-60-60GS	6U	368	600	600
CO2PET-09-60-60GS	9U	501	600	600
CO2PET-12-60-60GS	12U	635	600	600



Poignée pivotante avec serrure à clé pour sécuriser le coffret et ses équipements



Ouverture à 180° et charnières amovibles



Ventilateurs intégrés sur le haut, avec interrupteur de réglage



2 montants 19" à l'avant et 2 à l'arrière, ajustables. U sérigraphiés